**Fahrzeughersteller : AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mitten loch (mm) | Zentrierring-werkstoff | zul. Rad-last (kg) | zul. Abroll umf. (mm) | gültig ab Fertig datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| C4 706 3509 | C4 706 CMS 258/5 | SR17 Ø72.6-Ø66.6 | 66,6 | Kunststoff | 708 | 2015 | 09/02 |
| C4 706 3509 R | C4 706 CMS 258/5 | SR17 Ø72.6-Ø66.6 | 66,6 | Kunststoff | 708 | 2015 | 02/08 |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Z 81

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| B8 | e1*2001/116*0430*.. | 100 - 118 | 205/60R16 | 51G | AUDI A4; Limousine; |
| | | 100 - 195 | 225/55R16 | 51G | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| B8<br>B81 | e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*.. | 100 - 118<br>100 - 195 | 205/60R16<br>225/55R16 | 51G<br>51G | AUDI A4; Nicht A4 Allroad Quattro; Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| B8 | e1*2001/116*0430*.. | 88 - 118 | 205/60R16 | 51G | AUDI A4; Limousine; |
| | | 88 - 195 | 225/55R16 | 51G | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| B8<br>B81 | e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*.. | 88 - 118<br>88 - 195 | 205/60R16<br>225/55R16 | 51G<br>51G | AUDI A4; Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 201; 171; 124 C; H0; 124; 210; 203; 414; 203 CL; 202; 209; 210 K; 168; 124 T; 208; 203 K; 170

Zubehör : Z 54

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 212; 169; 204 K; 245; 207; 204

Zubehör : Z 81

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 211

Zubehör : Z 59

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : H0; 124; 124 C; 124 T; 168; 170; 171; 201; 202; 203; 203 CL; 203 K; 208; 209; 210; 210 K
130 Nm für Typ : 169; 204; 204 K; 207; 211; 212; 245; 414

Verkaufsbezeichnung: **A-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | e1*96/79*0073*.. | 44 - 92 | 195/50R16-84 | MA0; 10N; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D | kurzer Radstand; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 915 |
| | | 44 - 103 | 205/45R16-83 | MA0; 10N; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D | |
| | | | 215/40R16-82 | MA0; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D | |
| | | 103 | 195/50R16 | 10N; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 51G; 52J | |
| 169 | e1*2001/116*0288*.. | 60 - 142 | 195/55R16 87 | 11A; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/50R16 87 | 11A; 22I; 24C; 24D | |
| | | | 205/55R16 90 | 11A; 22B; 24C; 24D | |
| | | | 225/45R16 89 | 11A; 22I; 24C; 24D | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D | |

Verkaufsbezeichnung: **B-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | e1*2001/116*0314*.. | 70 - 85 | 195/55R16 87 | 11A; 24J; 24M; 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | 70 - 142 | 205/50R16 87 | 11A; 22I; 24J; 24M | |
| | | | 205/55R16 90 | 11A; 22I; 24J; 24M | |
| | | | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24C; 24D; 54A | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D | |

Verkaufsbezeichnung: **C-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| H0 | e1*92/53*0001*.., G363 | 55 - 132 | 205/55R16-88 | ohne Nacharbeit ab Werk; 11A; 21B; 21J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/55R16-88 | Nacharbeit VA ab Werk | |
| | | 55 - 145 | 225/45R16-89 | | |
| | | 141 - 145 | 205/55R16 89 | ohne Nacharbeit ab Werk; 11A; 21B; 21J | |
| | | | 205/55R16 89 | Nacharbeit VA ab Werk | |
| 202 | e1*93/81*0034*.. | 55 - 110 | 205/55R16-88 | 11A; 21P | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 54A | |
| | | 55 - 145 | 205/55R16 | 51G | |
| | | 125 - 145 | 205/55R16 91 | 11A; 21P | |
| | | | 225/45R16 | 11A; 54A; 631 | |

Verkaufsbezeichnung: **C-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | e1*98/14*0139*.. | 75 - 170 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 203 | e1*98/14*0139*.. | 125 - 170 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Nur 4-MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 203 | e1*98/14*0139*.. | 125 - 170 | 205/55R16 | 51G | Nur 4-MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 51G; 575 | |
| 203 | e1*98/14*0139*.. | 75 - 170 | 205/55R16 | 51G | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 10N; 51G; 57T | |
| 203 CL | e1*98/14*0159*.. | 75 - 160 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Nur bis e1*98/14*0159*18; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 203 CL | e1*98/14*0159*.. | 75 - 160 | 205/55R16 | 51G | Nur bis e1*98/14*0159*18; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 10N; 51G; 57T | |
| 203 K | e1*98/14*0158*.. | 125 - 170 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Nur 4-MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 203 K | e1*98/14*0158*.. | 75 - 170 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 203 K | e1*98/14*0158*.. | 125 - 170 | 205/55R16 | 51G | Nur 4-MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 51G; 575 | |

Verkaufsbezeichnung: **C-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 K | e1*98/14*0158*.. | 75 - 170 | 205/55R16 | 51G | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 10N; 51G; 57T | |
| 204 | e1*2001/116*0431*.. | 170 | 205/55R16 91 | | Nur 4-MATIC; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 215/55R16 93 | 11A; 24J; 24M | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M | |
| 204 | e1*2001/116*0431*.. | 100 - 115 | 195/60R16 | 51G | Limousine; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | 100 - 170 | 205/55R16 91 | | |
| | | | 215/55R16 93 | 11A; 24J; 24M | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M | |
| 204 K | e1*2001/116*0457*.. | 100 - 170 | 205/55R16 | 11A; 24J; 24M; 51G | Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 24J; 24M | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 24J; 24M | |

Verkaufsbezeichnung: **CLC-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 CL | e1*98/14*0159*.. | 75 - 150 | 205/55R16 91 | | Ab e1*98/14*0159*19; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 | 51G; 57F; 57T | |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 366 | |

Verkaufsbezeichnung: **CLK-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | e1*98/14*0184*.. | 100 - 170 | 205/55R16 | 12T; 51G | Reifen mit Schneeketten; Cabrio; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 209 | e1*98/14*0184*.. | 100 - 170 | 205/55R16 | 51G | Cabrio; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 225/50R16 92 | 57F; 57T | |

Verkaufsbezeichnung: **E-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | e1*93/81*0022*.. | 55 - 110 | 205/55R16 89 | | Heckantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | 55 - 125 | 215/55R16 | 51G | |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 21P; 24J; 362; 57T | |

Verkaufsbezeichnung: **E-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | e1*93/81*0022*.. | 55 - 125 | 215/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Heckantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76T; 76U |
| 210 K | e1*93/81*0033*.. | 83 - 125 | 215/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Heckantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 210 K | e1*93/81*0033*.. | 83 - 125 | 215/55R16 | 51G | Heckantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | 100 - 110 | 205/55R16 89 | 51J; 57E; 57T | |
| | | | 225/50R16 | nur bis 1260 kg zul. Achslast; 57T; 631 | |
| 211 | e1*2001/116*0183*.., e1*98/14*0183*.. | 75 - 110 | 225/50R16 92 | 764 | Heckantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12M; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76T; 76U |
| | | 75 - 170 | 205/60R16 | 51G | |
| | | | 215/55R16 93 | 51J | |
| | | | 225/50R16 96 | 764 | |
| | | | 225/55R16 95 | 764 | |
| 212 | e1*2001/116*0501*.. | 100 - 125 | 205/60R16 92W | | Stufenheck; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76T; 76U |
| | | | 215/55R16 93W | | |
| | | | 225/50R16 92W | 11A; 21P | |
| | | | 225/55R16 95W | 11A; 21P | |

Verkaufsbezeichnung: **E-KLASSE COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | e1*2001/116*0502*.. | 125 - 215 | 205/55R16 | 51G | Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| | | | 205/60R16 92 | | |
| | | | 215/55R16 93 | | |
| | | | 225/50R16 92 | 57T | |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | D700 | 53 - 80 | 225/45R16-89 | 200 und 200 D; 11A; 21B; 22B; 24C; 66C | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | 53 - 140 | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | | 225/50R16-92 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | |
| | | 66 - 140 | 225/45R16-89 | Nicht für 200 und 200 D; 11A; 21B; 22B; 24C; 54A; 66C | |
| 124 | D700/1 | 53 - 80 | 225/45R16-89 | 200 und 200 D; 11A; 21B; 22B; 24C; 66C | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | 53 - 138 | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | 53 - 162 | 225/50R16-92 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | |
| | | 66 - 138 | 225/45R16-89 | Nicht für 200 und 200 D; 11A; 21B; 22B; 24C; 54A; 66C | |
| | | 162 | 205/55R16 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362; 631 | |
| | | | 225/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T; 631 | |
| 124 | D700/2 | 55 - 132 | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 22B; 24C | nicht langer Radstand; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A; 66C | |
| | | 55 - 145 | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | 55 - 162 | 225/50R16-92 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | |
| | | 142 - 162 | 205/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| | | 162 | 215/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362; 631 | |
| | | | 225/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 631 | |
| 124 | D700/2 | 205 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24J; 51J; 57E; 57T; 631 | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/55R16 | 11A; 21B; 24J; 51G | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24J; 51G | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24J; 631 | |
| | | | 225/50R16 | 11A; 21B; 21J; 21M; 22B; 22F; 24C; 631 | |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 C | E499 | 97 - 138 | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | 162 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24C; 631 | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362; 631 | |
| | | | 225/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T; 631 | |
| 124 C | E499/1 | 97 - 132 | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 24C | Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | 162 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24C; 631 | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362; 631 | |
| | | | 225/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T; 631 | |
| 124 C | E499/1 | 100 - 110 | 205/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24J; 63G | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/55R16-88 | 11A; 21B; 24J; 57E; 57T | |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 21J; 21M; 22B; 22F; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 21B; 21J; 21M; 22B; 22F; 362; 57T | |
| 124 C | E499/1 | 162 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24J; 57E; 57T; 631 | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| 124 T | E081 | 53 - 138 | 205/55R16-88 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 24C; 57E; 57T | nicht Son.Pkw-Fahrgestelle; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | | 225/50R16-92 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | |
| 124 T | E081/1 | 55 - 145 | 205/55R16-88 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 24C; 57E; 57T | nicht Son.Pkw-Fahrgestelle; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/55R16-91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362 | |
| | | | 225/50R16-92 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | |
| | | | 225/50R16-92 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T | |
| | | 162 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24C; 57E; 57T; 631 | |
| | | | 215/55R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 362; 631 | |
| | | | 225/50R16 | nicht Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57T; 631 | |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | C750 | 53 - 90 | 195/50R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C | bis Mj.84; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | 136 | 205/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 685 | |
| 201 | C750 | 53 - 90 | 195/50R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C | ab Mj.85; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 205/50R16-86 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | 53 - 136 | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 66C; 685 | |
| | | 136 | 205/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| 201 | C750/1 | 53 - 122 | 195/50R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 205/50R16-86 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | 53 - 136 | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 66C; 685 | |
| | | 125 - 136 | 205/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| 201 | C750/2 | 53 - 122 | 195/50R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 205/50R16-88 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 685 | |
| | | 143 - 150 | 205/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| | | | 225/45R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631; 685 | |
| 201 | C750/3 | 55 - 118 | 195/50R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16-83 | 11A; 21B; 22B; 24C; 54A | |
| | | | 205/50R16-88 | 11A; 21B; 22B; 24C | |
| | | | 225/45R16-89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 685 | |
| | | 143 | 205/50R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631 | |
| | | | 225/45R16 | 11A; 21B; 22B; 24C; 631; 685 | |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ CLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | e1*96/27*0054*.. | 100 - 160 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; Cabrio; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 208 | e1*96/27*0054*.. | 100 - 160 | 205/55R16 | 51G | Cabrio; Coupe; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **SLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | e1*95/54*0039*.. | 100 - 160 | 205/55R16 | 12M; 51G | Reifen mit Schneeketten; 10B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **SLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | e1*95/54*0039*.. | 100 - 160 | 205/55R16 | 12T; 51G | 10B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| 171 | e1*2001/116*0262*.. | 120 - 170 | 205/55R16 | 51G | 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |
| 171 | e1*2001/116*0262*.. | 120 - 170 | 205/55R16 | 12T; 51G | Reifen mit Schneeketten; 10B; 11G; 11H; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **VANEO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | e1*2001/116*0185*.., e1*98/14*0185*.. | 55 - 92 | 195/50R16 84 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| | | | 205/45R16 87 | 11A; 24J; 24M | |
| | | | 205/50R16 87 | 11A; 21B; 22B; 22D; 24J; 24M | |
| | | | 215/45R16 86 | 11A; 21B; 22B; 22D; 24J; 24M | |

**Auflagen**

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.

10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

22I) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,

Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

366) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.

52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.

57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

| | Reifengröße: |
|---|---|
| Vorderachse: | 205/55R16 |
| Hinterachse: | 225/50R16 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

631) Die Eignung von "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller wird bestätigt:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

63G) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

| Hersteller: | Typ: |
|---|---|
| DUNLOP | SP Sport 8000 |
| KLEBER | C551 Z2 |
| MICHELIN | MXM |
| UNIROYAL | RALLYE 440 |

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

66C) Sofern Reifen der Größe 225/45 R 16 auf der Felge 9 J x 16 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliege, da eine generelle Freigabe für die Felgengröße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.

685) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

| | Reifengröße: |
|---|---|
| Vorderachse: | 205/50R16 |
| Hinterachse: | 225/45R16 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

764) Die Verwendung dieser Reifengröße und Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

915) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.

MA0) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 155/70 R15 ausgerüstet sind.